

# Farvechips

## Vörulýsing

Litaðar vínýflögur fyrir gólf. Ráðlögð fyrir svæði með miklar notkunarkröfur sem eru útsett fyrir lítilsháttar umferð, notkunartengdu sliti og einhverjum óhreinindum.

- Litaðar vínýflögur
- Skriðlaust yfirborð
- Extra endingargott yfirborð



## Notkunarmöguleikar

Notað ásamt Ep-V gólfmálningu.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Grunna þarf gleypna og gropna fleti með epoxy-gólfmálningu sem þynnt hefur 20% með vatni. Ef liðið hefur meira en sólarhringur milli umferða verður að þússa yfirborðið þar til áferð verður mött. Dreifðu litaflögum á blautt yfirborðið, 20-150 g/m<sup>2</sup>. Eftir þurrkun skal ryksuga gólfíð fyrir litaflögum sem hafa ekki fest við undirlagið. Ljúktu meðhöndluninni með EP-V lakki til að fá sterkan yfirborð.

## Notkun

Pensill eða rúlla.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Glansandi auka hálfu yfirborð.

Polir hreinsun, þar á meðal blettahreinsun, með vægum hreinsiefnum, mjúkum bursta, vatni og klút.

Forðist hreinsiaðferðir og vélar sem rispa eða skemma málað yfirborð.

Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

Nota má yfirborðið eftir 10 klst.

## Tæknilegar upplýsingar

## **Núverandi TDS útgáfa**

nóvember 2023

## **Í staðinn fyrir TDS útgáfu**

ágúst 2022