

Facade Anti-green

Vörulýsing

Öflugt hreinsiefni til að fjarlægja gróðurmyndanir á öllum flötum, utanhúss.

- Fjarlægir gróðurmyndanir
- Til að hreinsa og fríska upp á yfirborð
- Langvarandi verkun



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Er notað utanhúss á útveggi, múrverk, timbur og þakplötur, flísar, gler, plast o.fl.

Undirlag

Undirlagið á að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Má nota við hitastig hærra en +5 °C. Takið þó eftir að sé efnið notað við t.d. 20 °C þre-eða fjórfaldast virknin og biðtíminn stýttist samsvarandi.

Notkun

Hreinsun áður en málað er:

Fyrst skal fjarlægja óhreinindi með Flügger Facade Clean. Fylgið leiðbeiningum á umbúðum. Síðan skal bera á Flügger Facade Anti-green og láta þorna. Nú er flöturinn tilbúinn til málunar. Hreinsun þegar ekki á að mála á eftir:

Berið á með lágþrýstri sprautu, pensli eða kústi uns flöturinn er vel rakur. Eftir 1-4 daga, háð magni gróðurs, eru leifarnar fjarlægðar með stífum bursta og vatni. Þoli undirlagið háþrýstipvott má einnig fjarlægja leifarnar þannig.

Hagnýtar upplýsingar

Fylgist reglulega með útveggjunum og fjarlægið strax gróðurmyndanir.

Væntanleg útkoma

Hreinsað yfirborð tilbúið fyrir málningu.

Þrif og viðhald

Flügger Facade Anti-green hentar einnig vel sem fyrirbyggjandi vörn gegn gróðurmyndunum. Berið á en þvoið ekki á eftir.

Athugið!

Ekki má bera efnið á nálægt eða yfir yfirborðsvatni eins og stöðuvötnum og vatnsföllum.

Umhverfisupplýsingar

Takið lokið af áður en umbúðirnar eru flokkaðar fyrir endurvinnslu

Geymsla

Geymist vel lokað á svölum og frostlausum stað

Viðbótar upplýsingar

Geymsluþol: 60 mánuðir í óopnuðum umbúðum.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefni
Blöndunarhlutfall	1:4 með vatni
Skömmtun	1:4
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

febrúar 2024