

# Facade Clean

## Vörulýsing

Basísk og mjög áhrifaríkt hreinsiefni til að þrífa málað tréverk og múnverk. Hreinsar burt hvers kyns óhreinindi.

- Hreinsar burt hvers kyns óhreinindi
- Má bera á með sprautu
- Einstaklega gott á við, mún og málum



## Notkunarmöguleikar

Notað til hreinsunar á mjög óhreinu málað tréverki og múnverki ásamt járnplötum fyrir málun.

## Undirlag

Undirlagið á að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

## Meðhöndlun

Efni sem loðir laust við og umframmálning eru fjarlægð með þússun og hreinsun. Fjarlægir vandlega öll óhreinindi.

## Notkun

Skammtið samkvæmt leiðbeiningum.

Berið á með pensli, bursta eða sprautu á litlum þrýstingi.

Forðist að hreinsa yfirborð sem hefur hitnað í sólinni, þar sem það getur valdið ójöfnum gljáa á máluðu yfirborði.

Vætið vel mjög ídræga fleti.

Látið lausnina verka í 5–20 mín. án þess að hún þorni alveg.

Því næst er farið yfir yfirborðið með bursta til að leysa upp óhreinindi.

Skolið með hreinu vatni þar til allt hreinsiefnið er horfið.

## Væntanleg útkoma

Hreinsað yfirborð tilbúið fyrir málningu.

## Athugið!

Forðist að bera á yfirborð sem hefur hitnað í sólinni.

## Umhverfisupplýsingar

Takið lokið af áður en umbúðirnar eru flokkaðar fyrir endurvinnslu

**Geymsla:** Geymist vel lokað á svöldum og frostlausum stað

# Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefní
pH gildi	9
Blöndunarhlutfall	Reglubundin hreinsun: 1 lítri á móti 15 lítrum af vatni. Þvottur fyrir málun: 1 lítri á móti 5 lítrum af vatni.
Skömmtun	1:5
Efnisnotkun (m²/ltr.)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

maí 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

mars 2024