

Lakkbæs

Vörulýsing

Svartur lakkblettur fyrir samsetta litun og lökkun á viði. Gefur mjög öflugt og varanlegur yfirborð. Natural Wood Stain Varnish er fánlegt bæði í mattu og hálfgljáandi.

- Litun á viði
- Sterkt yfirborð
- Mött eða hálfgljáandi

Notkunarmöguleikar

Notaðu það innandyrna á til dæmis borðplötur, húsgögn og önnur tréhúsgögn.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun. Undirlagið verður að vera laust við leifar af gamalli málningu eða lakki.

Meðhöndlun

Ójafnt eða laust lakk og málning er alveg fjarlægð til að þrifa við með þússingu. Óhreini, fita og smitandi efni eru fjarlægð með Natural Wood Cleaner. Áður lakkaðir fletir eru mattslípaðir, forðast að þússa í gegn. Þurrkaðu síðan með vel vafnum klút. Mikilvægt er fyrir góða útkomu að ekkert ryk sé á yfirborðinu við lökkun. Berið á 2 umferðir af lakkbletti með 24 klukkustunda millibili. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Notkun

Pensill eða rúlla.
Hræið fyrir og meðan á notkun.
Berið á í jöfnu lagi í lengdarstefnu viðarins, forðastu skörun, sem getur valdið vörn. Þússaðu létt á milli hverrar notkunar. Kornastærð 120-180.
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Væntanleg útkoma

Litað yfirborð sem virðist mettuð og samræmda í gljóa og klára.
Yfirborðspolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Þrif og viðhald

Hreinsið yfirborðið eftir þörfum með alhliða hreinsiefni eða sambærilegu efni. Áður en lakkið hefur slitnað í gegn skal lakka yfirborðið með Natural Wood Stain Varnish. Áður en endurlakkað er skaltu þvo með Natural Wood Cleaner.



Athugið!

Olíumettaðir klútar geta kviknað af sjálfu sér.
Mettað með vatni eða eyðilagð.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem málmur.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt;Hálf-gljía
Eðlisþyngd (kg/l)	0.90
Þurrefnisinnihald vigt %	45
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +15°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	12
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína úr steinefnum og penslahreinsir
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

mars 2024