

Paint Remover

Vörulýsing

Flúgger Paint Remover er lakk og málningaruppleysir. Efnið er notað til að hreinsa burt lakk og málningu sem er byggð á olíu, alkýð, plastþeytu, o.fl.

- Uppleysir
- Mýkir upp harðnaða málningu og lakk og svo hægt er að fjarlægja filmuna
- Efnið er látið liggja á í 1-2 tíma og eftir það verður efnið mjúkt og þá er hægt að fjarlægja það.

Notkunarmöguleikar

Hentar til að hreinsa burt lakk og málningu byggða á olíu, alkýð, plastþeytu ofl.

Notkun

Berið vel á með pensli. Látið efnið vinna í 1-2 tíma. Eftir það verður lakk- eða málningarlagið mjúkt og hægt er að fjarlægja það. Þegar málningarlagið er gamalt þarf ef til vill að endurtaka meðferðina. Gott er að leggja plastfilmu yfir blautan flötinn.

Ábendingar

Efnið vinnur best í hita yfir 18°C. Sé hiti undir 15°C þá hægir á verkun.

Athugið!

Má ekki nota til að hreinsa málningu af PVC eða öðrum plastefnum. Gas og rafmagnsbrennara má ekki nota með efniinu.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefni
Eðlisþyngd (kg/l)	1.07
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +18°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Þynning	Notist óþynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslasápa

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2022

