

UV Málningalímband Outdoor Performance

Vörulýsing

Fagleg UV-málningalímband með sérstaklega góðri viðloðun fyrir auka krefjandi verkefni fyrir skarpar og lágar brúnir á ýmsum útflötum, hefur litla vatnsgleypni og auka UV vörn.



- Sérlega góð viðloðun
- Extra UV þol
- Extra skarpar brúnir

Notkunarmöguleikar

Notað fyrir krefjandi endurbætur utandyra og málningarverk sem gera sérstaklega miklar kröfur til eiginleika borðsins. Tryggir skarpar brúnir og hefur sérstaklega góða viðloðun á sléttum og örlítið grófum flötum.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt og þétt.

Gagnlegar upplýsingar

Base material: Washi
Adhesive: Acrylic
Thickness (mm): 0,1
Tensile Strength (N/10mm): 38
Adhesion to stainless steel (N/10mm): 2,1
Temperature Resistance: Up to 100 degrees C
UV resistance (days): 150
Shelf life: 12 months

Hagnýtar upplýsingar

Ávallt skal framkvæma prófunar meðhöndlun til að athuga viðloðun.

Viðbótar upplýsingar



Tæknilegar upplýsingar

Geymsla

Geymið þurrt

Available Sizes

24mm x 50 m; 36mm x 50 m; 48mm x 50 m

Invalid date