

Natural Wood Stain

Vörulýsing

Vatnskenndur blettur til að lita ómeðhöndlaðan við, innandyra. Gefur viðnum hálfmattan lit sem er óhreinindafráhrindandi og auðvelt að þrifa. Leggur áherslu á kornmynstur og náttúrulegan leik viðarins. Litatónninn getur verið breytilegur eftir viðartegund. Litaða yfirborðið er síðan hægt að lakka með vatnskenndu lakki til að fá sterkara yfirborð.

- Litun ómeðhöndlaðs viðar
- Óhreinindafráhrindandi yfirborð
- Hálfmött



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Notað á t.d. húsgögn, plötur og gólf þar sem þú vilt gefa viðnum nýjan lit. Fyrir ljósan við - t.d. furu, greni, beyki og ösku.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Nýr viður er rykhreinsaður.

Merki og blettir eru þússaðir af.

Áður blettaður viður er hreinsaður með Natural Wood Cleaner.

Þurrkaðu síðan með vel vafnum klút.

Notkun

Bursta.

Hrærið vandlega fyrir og meðan á notkun stendur.

Berið á í jöfnu, þunnu lagi eftir lengd viðarins.

Forðastu skörun.

Viðarbletturinn verður að vinna í viðinn.

Ef setja á annað lag á að þússa með finum sandpappír (kornstærð 120/180) og fjarlægja slípiryk.

Notaðu hámark. 2 sinnum viðarblettur sama dag.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Samræmt litað yfirborð.

Þrif og viðhald

Yfirborðið þolir varlega hreinsun með sápuvatni og vafnum klút. Viðhald fer fram eftir þörfum með Flügger Natural Wood Stain.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Vara | Hálfþekjandi viðarvörn |
| Gljái | 20;Hálfmatt |
| Eðlisþyngd (kg/l) | 1.04 |
| Þurrefnisinnihald vigt % | 21 |
| Þurrefnisinnihald rúmmál % | 19 |
| Efnisnotkun (m ² /ltr.) | 15 |
| Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun | Min. +10°C |
| Loftraki | Hámarks loftraki 80% RH. |
| Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar) | 1 |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF | 4 |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF | 28 |
| Þynning | Má ekki þynna |
| Þrif á verkfærum o.s.frv. | Vatn og penslahreinsir |
| Country of Origin | Denmark |

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024